

Glissez vers l'avenir avec

PERMASLIP

La ligne de revêtements en  
poudre antifriction du Groupe Protech



# Les revêtements en poudre *Permaslip*® ont été conçus pour offrir un coefficient de friction extrêmement bas



Testés selon la méthode  
ASTM D4518, les  
revêtements en poudre  
*PERMASLIP*®  
ont démontré un coefficient  
de friction de 35% inférieur  
poudré des revêtements en  
autres.



## **permaslip**®

Revêtements en poudre antifriction

Les revêtements en poudre *PERMASLIP*® se caractérisent par un coefficient de friction extrêmement bas, ce qui en fait des revêtements idéaux pour certaines utilisations. Cette propriété permet en effet aux pièces qui s'imbriquent ou qui s'entrecroisent de glisser facilement. Les chariots d'empilettes peuvent être insérés les uns dans les autres sans risque d'écaillage. Les tiroirs glissent en douceur sans éroder le fini. Les revêtements en poudre *PERMASLIP*® se caractérisent également par leur extrême durabilité et leur résistance élevée à l'écaillage. Grâce à leur dureté et à leur bas coefficient de friction, ils conviennent parfaitement pour le matériel de terrassement et l'équipement commercial de déneigement.



Offerts dans un grand choix de couleurs et de textures, les revêtements en poudre *PERMASLIP*®

sont conçus pour fournir une excellente résistance aux agents chimiques, aux taches et aux égratignures. Comme tous les autres revêtements en poudre *Protech*, ils sont respectueux de l'environnement et ne produisent pas d'émanation de solvant.

