



PEINTURE INDUSTRIELLE & REVÊTEMENTS LIQUIDES

**FENÊTRES ET PORTES DURABLES
AVEC UNE FINITION DE HAUTE QUALITÉ**



— GROUPE —
PROTECH

REVÊTEMENTS LIQUIDES INDUSTRIELS

PORTES ET FENÊTRES

Les fenêtres et les portes apportent du caractère, du style et une essence unique à une maison. Elles définissent l'atmosphère et jouent un rôle crucial dans la façon dont la structure s'harmonise avec son environnement. Alors, pourquoi opter pour un blanc basique quand vous pouvez choisir n'importe quelle couleur qui vous inspire ?

Les revêtements liquides industriels du Groupe Protech sont spécifiquement formulés pour améliorer l'apparence des produits de fenestration, offrant aux fenêtres et aux portes en PVC, en aluminium et en fibre de verre une finition contemporaine, exceptionnelle et vibrante.

En choisissant nos revêtements liquides pour vos fenêtres et vos portes, vous avez non seulement accès à un système de peinture distinctif qui permet à vos produits de se démarquer, mais vous bénéficiez également d'un soutien professionnel pour vous conformer à toutes les normes de fabrication et de qualité.

Notre équipe d'experts se consacre à vous aider à sélectionner les solutions de revêtement parfaites qui correspondent à votre vision et à vos exigences techniques. Nous pensons que chaque détail compte et notre objectif est de vous aider à créer des produits de fenestration qui sont non seulement fonctionnels mais aussi esthétiques.

NOTRE TECHNOLOGIE

À BASE D'EAU

- Technologie à base d'eau 2K
- Technologie à base d'eau 1K, faible COV (<1 lb/gallon) serie 8423
- Séchage rapide et retouches faciles
- Excellente dureté, résistance au marquage
- Adhésion sur les portes en fibre de verre, en vinyle et en acier
- Sans NMP, séries 8414 et 8423
- Conforme aux normes AAMA 613 et 623
- Garantie de 10 ans

À BASE DE SOLVANT

- Technologie à base de solvant 2K
- Haute teneur en solide (≥50 % du volume solide) Faible COV (≈2 lb/gallon) series 9035
- Séchage rapide et retouches faciles
- Excellente dureté, résistance au marquage
- Adhésion sur les portes en fibre de verre, en vinyle et en acier
- Conforme aux normes AAMA 614 et 624

LA BONNE FORMULE !

NOS PRODUITS

IR REFL. PEINTURES

À base de solvant À base d'eau

- 8032 (2k)
- 592 (2k)
- 9035 (2k)
- 8414 (2k)
- 8423 (1k)
- 528 (2k)

APPRÊTS

Alkyde pour acier de construction

- 3914 (1k) - À base de solvant
- 5350 (1k) - Haute teneur en solides

Alkyde Phénolique Universel

- 2619 (1k)

Epoxy Primaires Lavage au vinyle

- 7023 (2k)
- 577 (2k)
- 2444 (2k)

Acrylique à base d'eau

- 3006 (1k)

Teinture pour blocs de bois

- 9070 (2k)

PEINTURES POUR MÉTAUX

Polyuréthane à base de solvant

- 585 (2k)
- 583 (2k)

À base de solvant Cuisson Enamel

- 470 (1k)

À base de solvant Alkyd Enamel

- 5300 (1k) - Séchage rapide
- 5210 (1k) - Directement sur le métal

PRÉPARATION DE SURFACE

Porte en acier prépeint (blanc)

Nettoyant : 24-00

Promoteur d'adhérence : 2848-10 (bleu)
ou ponçage (Scotch-Brite marron)

Temps d'attente : entre 15 secondes et 2 heures

Cadre en polypropylène

Nettoyant : 07-00

Promoteur d'adhérence : 2646-10 (rouge)

Temps d'attente : entre 15 secondes et 2 heures

Fibre de verre

Nettoyant : 07-00

Promoteur d'adhérence : 2646-10, 2848-10, 2555-10
et/ou ponçage (scotch-brite marron)

*L'utilisation d'un promoteur d'adhérence et/ou d'un ponçage doit être validée avant utilisation.

Aluminum prépeint

Nettoyant : 24-00

Ponçage avec Scotch-Brite marron

* L'utilisation du promoteur d'adhérence
(2848-10) doit être validée avant utilisation.

Aluminium finition usine

Nettoyant : 24-00

Apprêt : 3006-30399-10 (base d'eau grise)

Temps d'attente : 20 minutes

PVC

Nettoyant : 07-00

APPLICATION

1. La surface doit être lavée.
2. Pour les portes en acier, appliquer un promoteur d'adhérence pour les portes en vinyle, passer à l'étape suivante.
3. Appliquer la 1ère couche de peinture à base d'eau ou de solvant.
4. Appliquer la 2ème couche de peinture

GAMME DE COULEURS

PROTECH

Blanc Glacier - 429

À base d'eau : 528-105

À base de solvant : 592-105

PROTECH

Vanille - 540

À base d'eau : 528-108

À base de solvant : 592-108

PROTECH

Amande - 532

À base d'eau : 528-110

À base de solvant : 592-109

PROTECH

Ivoire - 502

À base d'eau : 528-112

À base de solvant : 592-212

PROTECH

Cachemire - 514

À base d'eau : 528-202

À base de solvant : 592-211

PROTECH

Kaki - 559

À base d'eau : 528-210

À base de solvant : 592-204

PROTECH

Beige Antique - 571

À base d'eau : 528-214

À base de solvant : 592-210

PROTECH

Sable - 508

À base d'eau : 528-216

À base de solvant : 592-213

PROTECH

Sablon - 547

À base d'eau : 528-219

À base de solvant : 592-218

PROTECH

Tan - 507

À base d'eau : 528-220

À base de solvant : 592-214

PROTECH

Bleu Océan - 542

À base d'eau : 528-302

À base de solvant : 592-302

PROTECH

Bleu Wedgewood - 535

À base d'eau : 528-304

À base de solvant : 592-304

PROTECH

Vert Forêt - 556

À base d'eau : 528-405

À base de solvant : 592-405

PROTECH

Gris Métallique - 5P4

À base d'eau : 528-602

À base de solvant : 592-604

PROTECH

Charbon - 523

À base d'eau : 528-605

À base de solvant : 592-603

LA BONNE FORMULE !

PROTECH

Argile - 510

À base d'eau : 528-606

À base de solvant : 592-602

PROTECH

Vagues de Minuit - 509

À base d'eau : 528-612

À base de solvant : 592-612

PROTECH

Gris Orageux - 570

À base d'eau : 528-613

À base de solvant : 592-613

PROTECH

Vent de Fumée - 506

À base d'eau : 528-616

À base de solvant : 592-606

PROTECH

Minerai de Fer - 5P6

À base d'eau : 528-634

À base de solvant : 592-634

PROTECH

Bourgogne - 567

À base d'eau : 528-702

À base de solvant : 592-701

PROTECH

Rouge Vénitien - 539

À base d'eau : 528-703

À base de solvant : 592-703

PROTECH

Rouge - 322

À base d'eau : 528-754

À base de solvant : 592-754

PROTECH

Noir - 525

À base d'eau : 528-852

À base de solvant : 592-802

PROTECH

Brun Commercial - 562

À base d'eau : 528-925

À base de solvant : 592-925

PROTECH

Brun Marron - 554

À base d'eau : 528-926

À base de solvant : 592-926

PROTECH

Brun Muscade - 568

À base d'eau : 528-927

À base de solvant : 592-927

PROTECH

Brun Antique - 265

À base d'eau : 528-928

À base de solvant : 592-928

PROTECH

Aluminium Cuivre - 575

À base d'eau : 528-929

À base de solvant : 592-929

LA BONNE FORMULE !

Groupe Protech Divisions liquides

MONTREAL - SIÈGE SOCIAL **SITE DE PRODUCTION ET DE R&D**

11400 56e Avenue
Montréal QC H1E 2L5

Pour commander :
Tél. : (514) 648-4911
commandeliquide@theprotechgroup.com

MISSISSAUGA **SITE DE DISTRIBUTION ET DE TEINTURE**

6815 Rexwood Rd #4 & #5
Mississauga, ON, L4V 1S5

Pour commander :
Tél. : (905) 673-9944
orderliquid@theprotechgroup.com

QUÉBEC CITY **SITE DE DISTRIBUTION ET DE TEINTURE**

2500 Rue Jean-Perrin #104
Québec City, QC, G2C 1X1

Pour commander :
Tél. : (418) 842-6298
commandeliquide@theprotechgroup.com

CORNWALL **SITE DE PRODUCTION**

3000 Marleau Ave
Cornwall, ON, K6H 6B5

Pour commander :
Tél. : (613) 938-0852
orderliquid@theprotechgroup.com



LIQUID DIVISION LIQUIDE

www.theprotechgroup.com
info@theprotechgroup.com
1 (800) 361- 9364

