

POUDRE THERMODURCISSABLE

Système de codification - Europe



— GROUPE —
PROTECH
— GROUP —

1 – SYSTÈME

- A - ACRYLIQUE
- D - POLYESTER SANS TGIC
- E - ÉPOXY
- G - ACRYLIQUE EXTÉRIEUR
- H - HYBRIDE
- I - CLONECOAT™
- L - SOL-AR™
- M - POLYESTER MODIFIÉ
- N - NUVOCOAT®
- P - POLYESTER TG
- S - HELIOCOAT®
- T - THERMOLAM™
- U - POLYURÉTHANE
- V - PERMASLIP®
- Z - Z-SERIES™

2 – FINITION

- D - DORMANT
- K - VELVACOAT™
- M - E-BOND™
- S - LISSE
- T - TEXTURÉE
- V - VEINÉE / MARTELÉE
- X - SANDTEX
- Z - TRANSPARENTE

3 – GLOSS

- 1 - TRÈS LUSTRÉ - 90+
- 2 - LUSTRÉ - 76 - 89
- 3 - SEMI-LUSTRÉ - 51 - 75
- 4 - SEMI-MAT - 31 - 50
- 5 - MAT - 11 - 30
- 6 - MAT TERNE - 1 - 10

4 – CUISSON

- 1 - 10' @ 180°C - CUISSON RÉGULIER
- 2 - 5' @ 200°C - CUISSON RAPIDE
- 3 - ≤ 10' @ 165°C - CUISSON BASSE TEMP.
- 4 - ≥ 10' @ 200°C - CUISSON LENT
- 5 - CUISSON UV

5 – RÉSISTANCE À LA SURCUISSON

- 1 - TRÈS BONNE
- 2 - BONNE
- 3 - PASSABLE
- 4 - FAIBLE

6 – COULEUR

- | | |
|------------|------------|
| A - GRIS | N - NOIR |
| B - BLEU | Q - ORANGE |
| C - CLAIR | R - ROUGE |
| D - OR | S - ARGENT |
| G - VERT | U - CUIVRE |
| H - BEIGE | V - VIOLET |
| K - MULTI | W - BLANC |
| M - MARRON | Y - JAUNE |

CARACTÉRISTIQUE PARTICULIÈRE

- .AG - AG-KOTE™
- .AM - STERILCOAT®
- .CC - CURVECOAT™
- .CO - ESD-KOTE
- .EX - X-GRAF®
- .F - QUALITÉ ALIMENTAIRE
- .HD - HD-KOTE
- .IH - DURETÉ AMÉLIORÉE
- .NS - ANTIDÉRAPANTE
- .SD - SUPER DURABLE
- .SL - CLASSIFICATION AVANCÉE
- .SR - RÉFLÉCHISSANTE
- .TF - APPLICATION EN COUCHE MINCE

EXEMPLE - DS312R8000

- | | |
|---------|--|
| D | 1 - SYSTÈME - POLYESTER |
| S | 2 - FINITION - LISSE |
| 3 | 3 - GLOSS - BONNE |
| 1 | 4 - CUISSON - CUISSON RÉGULIER |
| 2 | 5 - RÉSISTANCE À LA SURCUISSON - BONNE |
| R | 6 - COULEUR - ROUGE |
| 8 0 0 0 | NUMÉRO SÉQUENTIEL |