

POUDRE THERMODURCISSABLE

Système de codification - Amérique du Nord



— GROUPE —
PROTECH

1 – SYSTÈME

- A - SÉRIE-A ACRYLIQUE
- D - SÉRIE-D POLYESTER
- E - SÉRIE-E ÉPOXY
- G - SÉRIE-G ACRYLIQUE
- H - SÉRIE-H HYBRIDE
- IM - CLONECOAT^{MC} (EN-MOULE)
- L - SOL-AR^{MC} (FLUOROPOLYMÈRE)
- M - SÉRIE-M POLYESTER
- N - NUVOCOAT^{MD} (À DURCISSEMENT UV)
- P - SÉRIE-P POLYESTER
- S - HELIOCOAT^{MD} (RÉSISTANTS À LA CHALEUR)
- U - SÉRIE-U POLYURÉTHANE
- V - PERMASLIP^{MD} (À FAIBLE FROTTEMENT)
- Z - Z-SERIES^{MC} (SUPERDURABLE)

2 – FINITION

- D - DORMANT
- H - MARTELÉE
- I - MOUCHETÉE
- K - VELVACOAT^{MC} (TOUCHER DOUX)
- L - MOSAÏQUE
- M - E-BOND^{MC} (MÉTALLIQUE)
- S - LISSE
- T - TEXTURÉE
- V - VEINÉE
- W - PLISSÉE
- X - SANDTEX
- Z - TRANSPARENTE

3 – LUSTRE

- 1- TRÈS LUSTRÉ 90+
- 2- LUSTRÉ 76 - 89
- 3- SEMI-LUSTRÉ 51 - 75
- 4- SEMI-MAT 31 - 50
- 5- MAT 11-30
- 6- MAT TERNE 1-10

4 – CUISSON

- 1 - DURCISSEMENT NORMAL - 7' @ 204°C (400°F)
- 2 - DURCISSEMENT RAPIDE - 5' @ 204°C (400°F)
- 3 - DURCISSEMENT À BASSE TEMP. - 20' @ 149°C (300°F) .LB
- 4 - DURCISSEMENT LENT - >7' @ 204°C (400°F)
- 5 - DURCISSEMENT UV

5 – RÉSISTANCE À LA SURCUISSON

- 1- TRÈS BONNE
- 2- BONNE
- 3- PASSABLE
- 4- MAUVAISE

6 – COULEUR

- | | |
|------------|------------|
| A - GRIS | N - NOIR |
| B - BLEU | Q - ORANGE |
| C - CLAIR | R - ROUGE |
| D - OR | S - ARGENT |
| G - VERT | U - CUIVRE |
| H - BEIGE | V - VIOLET |
| K - MULTI | W - BLANC |
| M - MARRON | Y - JAUNE |

PRÉFIXES DE CARACTÉRISTIQUE PARTICULIÈRE

- .AC - GRANULOMÉTRIE AVANCÉE
- .AG - ANTIGAZAGE (AG-KOTE^{MC})
- .AM - ANTIMICROBIEN (STERILCOAT^{MD})
- .BM - MÉTALLIQUES ENCAPSULÉS (E-Bond+)
- .CC - FLEXIBLE POST-APPLICATION (CURVECOAT^{MC})
- .EF - ÉPOXY FONCTIONNEL (EF-SERIES^{MC})
- .EH - DURETÉ ACCRUE
- .ESD - DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE (ESD-KOTE)
- .EX - ANTIGRAFFITI - (X-GRAF^{MD})
- .FDA - QUALITÉ ALIMENTAIRE
- .FP - MOUSSAGE IN SITU
- .HD - USAGE INTENSIF (HD-KOTE)
- .NS - ANTIDÉRAPANT
- .PF - SANS APFO
- .SD - SUPER-DURABLE

EXEMPLE

- | | |
|-----------|---|
| D | 1 - SYSTÈME : POLYESTER |
| S | 2 - FINITION : LISSE |
| 2 | 3 - DEGRÉ DE LUSTRE : LUSTRÉ (76 - 89) |
| 1 | 4 - CUISSON : DURCISSEMENT NORMAL |
| 1 | 5 - RÉSISTANCE À LA SURCUISSON : TRÈS BONNE |
| R | 6 - COULEUR : ROUGE |
| 53 | NUMÉRO SÉQUENTIEL |